

- ◇ Convertissez votre source HDMI dans un signal COFDM (TNT) , prêt pour distribuer sur votre réseau coaxial.
- ◇ Résolution jusque 1080P
- ◇ Passage HDMI
- ◇ Passage RF
- ◇ Menu rapide et avancé ergonomique grâce à 3 boutons et écran LCD 16x2 caractères.
- ◇ Programmation facile avec PC et TMHDIface



## Spécifications techniques :

<b>Entrée vidéo</b>	Entrée	HDMI
	Resolutions	480p -576p -720p - 1080i - 1080P
	Compression	H.264 – bitrate 5-15 Mb/s
<b>Entrée audio</b>	Entrée	HDMI
	Débit échantillonnage	HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
	Compression	AAC-LC / MPEG1-L2– bitrate 128-320 Kb/s
<b>Traitement DVB</b>	Insertion des tables	PAT, PMT, SDT, NIT
	Configuration	Channel/network name, SID, LCN, TSID, ONID, NID, versions, audio, video PIDs...
<b>Sortie DVBT</b>	Fréquence de sortie/niveau	170-230 MHz + 470-862 MHz / > 85 dBμV
	Constellation - FEC	QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Interval de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Mode - MER	2K/8K - 33 dB
<b>Puissance</b>	Connecteur DC - 2.1mm	+5V
	Consommation	10 Watts
<b>Dimensions</b>	LxLxH	150x130x35mm
	Poids	0.9 kg
<b>Code EAN</b>	TM170HD	5420037691708

Produit développé et fabriqué en Belgique