

Ce produit de 'technologie de pointe', est un encodeur HD. Le TM220HD a une entrée HDMI. Après compression de la vidéo en H264 et de l'audio en AAC, la sortie peut être configuré en modulateur DVB-T ou DVB-C.

La configuration du produit est facilitée en utilisant quatre touches et des menus ergonomiques. Pour rendre la configuration encore plus simple, un logiciel spécial TMHDIface est mis à votre disposition.



Spécifications techniques :

Entrées vidéo	Entrée	HDMI
	Résolutions	480p -576p -720p - 1080i
	Compression	H.264 – débit symbole 5-15 Mb/s
Entrées audio	Entrée	HDMI
	Débit échantillonnage	HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
	Compression	AAC-LC – débit symbole 128-384 Kb/s
Traitement DVB	Insertion des tables	PAT, PMT, SDT, NIT
	Configuration	Nom programme/réseau , SID, LCN, TSID, ONID, NID, versions, audio, video PIDs...
Sortie DVB-T	Fréquence de sortie/niveau	170-230 MHz + 470-862 MHz / > 80 dBµV
	Constellation - FEC	QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Interval de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Mode - MER	2K/8K - 35 dB
Sortie DVB-C	Fréquence de sortie/niveau	50-862 MHz / > 80 dBµV
	Constellation - Débit symbole	16, 32, 64, 128, 256 QAM (EN 300 429) - 4,00 - 6,96 Msps
Puissance	Connecteur DC - 2.1 mm	+5V
	Consommation	10 Watts
Dimensions	LxLxH	170x130x35mm
	Poids	0.6 kg
Code EAN	TM220HD	5420037692200